

# **PAN-SHRINK™**

## **Krimp-, beveiligings- en isolatiesysteem**



- 32 *PAN-SHRINK™* flexibele polyolefine-krimpkous in praktische doos
- 33 *PAN-SHRINK™* flexibele polyolefine-krimpkous, per lengte verpakt
- 34 *PAN-SHRINK™* dikwandige en halfstijve polyolefine-krimpkous met binnenverlijming
- 35 *PAN-SHRINK™* dunwandige neopreen-krimpkous en dikwandige polyolefine-eindkapjes
- 36 *PAN-SHRINK™* hetelucht-krimpkousgereedschap en -toebehoren
- 37 Isolatieproducten - p.v.c.-kous
- 38 Kabelbeschermingsproducten - spiraalbanden
- 39 Kabelbeschermingsproducten - rekbare gevlochten kous
- 40 Kabelbeschermingsproducten - gereedschap en toebehoren voor gevlochten kous
- 41 Kabelbeschermingsproducten - randbescherming
- 42 Notities






## Flexibele polyolefine-krimpous

### HSTT-krimpous in doos



- Krimpous in acht verschillende kleuren verkrijgbaar. Geef bij uw bestelling de kleurcode aan (zie onderstaande tabel)
- Doos van kringloopkarton
- Voor talrijke toepassingen
- Geïntegreerde rolhouder; krimpous kan rechtstreeks uit de doos worden verwerkt
- Zelfblokkerende strips voor veilige bevestiging
- Fixeerstrip voor kouseinden



Artikelnummer	Nominale maat	Inwendige diameter		Wanddikte Na krimp mm	Rollengte / doos	
		Min. voor krimp mm	Max. na krimp mm		Zwart en gekleurd m	Groen-geel m
BGHSTT05-□	3/64"	1,2	0,6	0,4	13,00	10,00
BGHSTT06-□	1/16"	1,6	0,8	0,4	13,00	10,00
BGHSTT09-□	3/32"	2,4	1,2	0,5	12,50	10,00
BGHSTT12-□	1/8"	3,2	1,6	0,5	12,50	10,00
BGHSTT19-□	3/16"	4,8	2,4	0,5	10,50	9,50
BGHSTT25-□	1/4"	6,4	3,2	0,6	8,50	8,00
BGHSTT38-□	3/8"	9,5	4,8	0,6	7,50	7,00
BGHSTT50-□	1/2"	12,7	6,4	0,6	7,50	7,00
BGHSTT75-□	3/4"	19,0	9,5	0,8	6,00	5,50
BGHSTT100-□	1"	25,4	12,7	0,9	4,30	3,80

- = kleurcode:
- zwart
  - C transparant
  - 2 rood
  - 4 geel
  - 5 groen
  - 6 blauw
  - 10 wit
  - 45 groen/geel

#### Voorbeeld:

- door de kleurcode vervangen






BGHSTT38-□ → BGHSTT38-6

## Flexibele polyolefine-krimpkous

### HSTT-krimpkous, per lengte verpakt



- Krimpkous voor universele toepassingen
- Voor het isoleren, beschermen, bundelen en markeren van kabels
- Standaardlengte 152 mm



### COMBINATIE: zwart en gekleurd<sup>1)</sup>; gelijke diameters

Artikelnummer	Nominale maat	Inwendige diameter		Stuks per verpakking			Verpakking	
		Min. voor krimp mm	Max. na krimp mm	Totaal	Zwart	Per kleur <sup>1)</sup>	Verp.-eenh.	Verp. per doos
HSTT06-YK1	1/16"	1,6	0,8	26	8	3	1 zak	10 zakken
HSTT09-YK1	3/32"	2,4	1,2	24	6	3		
HSTT12-YK1	1/8"	3,2	1,6	20	2	3		
HSTT19-YK1	3/16"	4,8	2,4	18	6	2		
HSTT25-YK1	1/4"	6,4	3,2	14	2	2		
HSTT38-YK1	3/8"	9,5	4,8	12	6	1		
HSTT50-YK1	1/2"	12,7	6,4	10	4	1		
HSTT75-YK1	3/4"	19,0	9,5	8	2	1		
HSTT100-YK1	1"	25,4	12,7	7	1	1		

1) Transparant, rood, geel, groen, blauw, wit

### Alleen zwart; gelijke diameters

Artikelnummer	Nominale maat	Inwendige diameter		Stuks per verpakking	Verpakking	
		Min. voor krimp mm	Max. na krimp mm	Totaal	Verp.-eenh.	Verp. per doos
HSTT06-Y	1/16"	1,6	0,8	26	1 zak	10 zakken
HSTT09-Y	3/32"	2,4	1,2	24		
HSTT12-Y	1/8"	3,2	1,6	20		
HSTT19-Y	3/16"	4,8	2,4	18		
HSTT25-Y	1/4"	6,4	3,2	14		
HSTT38-Y	3/8"	9,5	4,8	12		
HSTT50-Y	1/2"	12,7	6,4	10		
HSTT75-Y	3/4"	19,0	9,5	8		
HSTT100-Y	1"	25,4	12,7	6		

### Alleen zwart; verschillende diameters

Artikelnummer	Diameters	Totaal aantal	Diameters in inhoud (elk twee stuks)	Verpakking	
				Verp.-eenheid	Verp. per doos
HSTT-YK1	Diverse kleine inwendige Ø	14	1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"	1	10
HSTT-YK2	Diverse grote inwendige Ø	8	3/8", 1/2", 3/4", 1"	1	10

### Geel-groen gestreept; verschillende diameters




Artikelnummer	Diameters	Totaal aantal	Diameters in inhoud (elk twee stuks)	Verpakking	
				Verp.-eenheid	Verp. per doos
HSTT-YK1-45	Diverse kleine inwendige Ø	14	1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"	1	10
HSTT-YK2-45	Diverse grote inwendige Ø	8	3/8", 1/2", 3/4", 1"	1	10

## ■ Dikwandige en halfstijve polyolefine-krimpous met binnenverlijming

### HST dikwandige krimpous



- Uitstekende bescherming bij onder- en bovengrondse toepassingen
- Smeltlijm aan de binnenzijde verzegelt en beschermt tegen vocht
- Geschikt voor ondergrondse installatie buitenshuis








Artikelnummer	Nominale grootte	Inwendige diameter		Wanddikte na krimp mm	Verpakking		
		Min. na krimp mm	Max. na krimp mm		Lengte m	Verp.-eenheid	Verp. per doos
HST0.4-48-5	0,4"	10,1	3,8	2,0	1,2	5 stuks	50 stuks
HST0.8-48-5	0,8"	20,3	5,1	2,8	1,2	5 stuks	50 stuks
HST1.1-48-5	1,1"	27,9	9,4	3,0	1,2	5 stuks	50 stuks
HST1.5-48-5	1,5"	38,1	12,7	4,3	1,2	5 stuks	50 stuks
HST2.0-48-2	2,0"	50,8	16,5	4,3	1,2	2 stuks	10 stuks

### HSTTRA-krimpous



- Halfstijve krimpous
- Smeltlijm aan de binnenzijde verzegelt en beschermt tegen vocht
- Absoluut weerbestendige bescherming






Artikelnummer	Nominale grootte	Inwendige diameter		Wanddikte na krimp mm	Verpakking	
		Min. voor krimp mm	Max. na krimp mm		Lengte m	Verp.-eenheid
HSTTRA12-48-Q	1/8"	3,2	0,6	1,0	1,2	25 stuks
HSTTRA19-48-Q	3/16"	4,8	1,5	1,1	1,2	25 stuks
HSTTRA25-48-Q	1/4"	6,4	2,0	1,2	1,2	25 stuks
HSTTRA38-48-Q	3/8"	9,5	3,4	1,3	1,2	25 stuks
HSTTRA50-48-5	1/2"	12,7	5,0	1,5	1,2	5 stuks
HSTTRA75-48-5	3/4"	19,0	8,0	1,7	1,2	5 stuks
HSTTRA100-48-5	1"	25,4	10,6	1,9	1,2	5 stuks

## ■ Dunwandige neopreen-krimpkous en dikwandige polyolefine-eindkapjes

### HSTTN neopreen-krimpkous



- Uiterst flexibele kous
- Uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, olie en brandstoffen
- Sterk brandwerend volgens UL 224 VW-1







Artikelnummer	Nominale maat	Inwendige diameters		Wanddikte na krimp mm	Verpakking		
		Min. voor krimp mm	Max. na krimp mm		Rol-lengte m	Verp.-eenheid	Verp. per doos
HSTTN25-Q	1/4"	6,4	3,6	0,9	7,5	1 rol	10 rollen
HSTTN38-Q	3/8"	9,5	5,4	1,0	7,5	1 rol	10 rollen
HSTTN50-Q	1/2"	12,7	7,3	1,2	7,5	1 rol	10 rollen
HSTTN75-Q	3/4"	19,0	10,9	1,5	7,5	1 rol	10 rollen
HSTTN100-Q	1"	25,4	14,5	1,8	7,5	1 rol	2 rollen
HSTTN150-Q	1 1/2"	38,1	21,8	2,4	7,5	1 rol	2 rollen
HSTTN200-Q	2"	50,8	29,0	2,8	7,5	1 rol	2 rollen
HSTTN300-Q	3"	76,2	43,6	3,8	7,5	1 rol	2 rollen

### HSEC dikwandige polyolefine-eindkapjes



- Uitstekende verzegeling van kabeleinden
- Smeltlijm aan de binnenzijde verzegelt en beschermt tegen vocht



Artikelnummer	Nominale maat	Inwendige diameters		Wanddikte na krimp mm	Verpakking	
		Min. vor krimp mm	Max. na krimp mm		Verp.-eenheid	Verp. per doos
HSEC0.5-X	0,5"	11,9	4,6	2,5	10	100
HSEC0.8-X	0,8"	20,1	7,6	2,5	10	100
HSEC1.0-X	1,0"	25,9	11,4	2,5	10	100
HSEC1.5-5	1,5"	40,1	17,3	2,8	5	50
HSEC2.0-5	2,0"	57,2	22,1	3,8	5	50
HSEC4.0-2	4,0"	105,2	45,2	3,8	2	10

### Hetelucht-krimpkousset in opbergkoffer



- Voor elk type *PAN-SHRINK™* krimpkaus
- Temperatuur traploos regelbaar van 100 tot 600 °C.

#### Technische gegevens:

Spanning: 220 V ~  
 Vermogen: 2000 W  
 Temperatuur: 100 tot 600 °C  
 (5 mm voor het mondstuk)  
 Luchthoeveelheid: stand 1: 300 l/min  
 stand 2: 550 l/min  
 Gewicht: 750 g

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid
200-032-000	Krimpkousset, bestaand uit: – Heteluchtpistool – Breed reflectormondstuk 200-039-002 – Reflectormondstuk 200-039-003 – Reduceermondstuk, 20 mm Ø 200-039-004 – 827 verschillende typen HSTT-krimpkous, zwart	1

### Heteluchtpistool en toebehoren



- Voor elk type *PAN-SHRINK™* krimpkaus
- Drie temperatuurstanden en afkoelstand

#### Technische gegevens:

Spanning: 220 V ~  
 Vermogen: 1600 W  
 Temperatuur: stand 1: 50 °C  
 stand 2: 400 °C  
 stand 3: 550 °C  
 (5 mm voor het mondstuk)  
 Luchthoeveelheid: stand 1: 250 l/min  
 stand 2: 320 l/min  
 stand 3: 500 l/min  
 Gewicht: 840 g

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid
200-039-001	Heteluchtpistool	1
200-039-002	Breed reflectormondstuk voor grote kousdiameter	
200-039-003	Reflectormondstuk voor kleine en gemiddelde diameter	
200-039-004	Reduceermondstuk, 20 mm Ø	