


Branders

Propaangasbranders FH 1630

Handvat voor brander, ideaal voor gebruik op de werf.

FH-1630-S-HNZ (zonder waakvlam)

FH-1630-S-HSZ (met waakvlam)



Bekken voor FH-1630-S-HxZ


FH-1630-S-BN28 (diam. 28 mm)

FH-1630-S-BN38 (diam. 38 mm)

FH-1630-S-BN50 (diam. 50 mm)

Om te solderen :

FH-1630-S-PN17 (diam. 17 mm)



Branderset

Complete branderset inclusief automatische handgreep FH 1630-PIE met piezo ontsteking

Vier verwisselbare branderkoppen.

Hogedrukslang (lengte 4 meter) en veiligheidsregelaar FH 1630-PIE-LGS

Roodkleurige metalen opbergkist

Gewicht: 4,8kg


Afmetingen: 375*210*74



Handvet

Handvat voor brander met Piezo ontsteking, ideaal voor gebruik in het atelier.

FH-1630-PIE



Bekken voor FH-1630-PIE

FH-1630-PIE-BN28 (diam. 28 mm)

FH-1630-PIE-BN38 (diam. 38 mm)

FH-1630-PIE-BN50 (diam. 50 mm)

Om te solderen :

FH-1630-PIE-PN18 (diam. 18 mm)




Hogedrukslang, voor aansluiting op handvat

FH-1630-PIE, FH-1630-S-HxZ en op terugslagklep FH-1630-PIE-CV

FH-1630-SW4 (lengte = 4 meter)


FH-1630-SW5 (lengte = 5 meter)

FH-1630-SW10 (lengte = 10 meter)



Terugslagklep

voor aansluiting op de ontspanners FH-1630-PIE-R1, -R2 of -R3 en op hogedrukslang FH-1630-SW4, SW5 of SW10
FH-1630-PIE-CV



Ontspanners

voor aansluiting van terugslagklep FH-1630-PIE-CV en op gasflessen volgens DIN, POL of Shell norm.

FH-1630-PIE-R1 (DIN)
FH-1630-PIE-R2 (POL)
FH-1630-PIE-R3 (Shell)



Warmeluchtgenerator

Deze professionele warmeluchtgeneratoren zijn speciaal ontworpen voor de installatie van warmtekrimpde producten.

CV-1981-220V-1460W

CV-1983-220V-2260W


CV-1983-220V-3060W

AD 1962 Adapter voor het aansluiten van reflectoren op CV 1983



Trechter

Reflectoren op aanvraag
EPPA 017 is een trechter welke wordt gebruikt om olie reservoirs bij te vullen. Materiaal vertinde trechter met messing uileinde.



Olie

EPPA 016 is een isolerende olie.

Kleur: groen

De isolerende olie wordt gebruikt om olie gevulde kabel en de bijhorende eind eindsluitingen bij te vullen indien nodig.

Safety data sheet is volgens 91/155/EWG 29.12.95

Artikelnummer	hoeveelheid KG
EPPA-016-1-08	0,8
EPPA-016-1-10	1,0
EPPA-016-1-15	1,5